
DATAsheet

Adapter coil



Product group	Adapter, Coil
Industry	Commercial vehicles
No. of poles	7, 15
Voltage [in V]	24
Standard	ISO 12098 / ISO 1185 - Type N
No. of connected plugs	2
No. of connected sockets	0
Housing material	break-proof metal
Housing color	silver-colored
Cable outlet	grommet
Type of seal	grommet
Contact allocation	diagram 13
Working length [in m]	3.0
Max. working length [in m]	4.0
Max. extension length [in m]	4.5
Outer coil diameter [in mm]	100.0
Cable color	black
Temperature resistance [in °C]	-40.0 - 85.0



DATAsheet

Contact allocation / Kontaktbelegung

	tact allocation 15P (ISO 12098) taktbelegung 15P (ISO 12098)	Contact allocation 7P N (ISO 1185) Kontaktbelegung 7P N (ISO 1185)
1	Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links	1 Common return Masse
2	Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts	2 Left-hand rear, position and marker lig Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten
	Rear fog light Nebelschlusslicht	3 Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links
4	Common return Masse	4 Brake lights Bremsleuchte
5	Left-hand rear, position and marker light Linke Schluss-, Begrenzungsleuchten	5 Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts
6	Right-hand rear, position and marker light Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten	6 Right-hand rear, position and marker li Rechte Schluss-, Begrenzungsleuchten
7	Brake lights Bremsleuchte	7 Trailer brake control Steuerung Anhängerbremse
8	Reversing light Rückfahrleuchte	
9	Power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)	
10	Worn brake line sensor Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige	
11	Pressure sensor for spring brake Anzeige für Federspeicherbremse	
12	Axle lifting device Achsanhebung	
	Common return data lines Masse für Datenleitung	
14	CAN-H CAN-H	
15	CAN-L CAN-L	

